

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Rotomartillo con SDS max

PRO GBH 8-45 D



El multiusos de la gama de martillos perforadores SDS max de Bosch

Los datos más importantes

Potencia absorbida	1,500 W
Energía de impacto (según EPTA 05/2016)	12.5 J
Ø de perforación de concreto, brocas de martillos perforadores	12 – 45 mm

Número de pedido 0 611 265 1G0

Datos técnicos

Datos de rendimiento

Número de impactos con velocidad de giro nominal	1.380 – 2.720 ipm
Velocidad de giro nominal	150 – 305 rpm

Datos adicionales

Potencia absorbida	1500 W
Energía de impacto (según EPTA 05/2016)	12.5 J
Peso	8.2 kg
Portaherramientas	SDS max

Intervalo de perforación

Ø de perforación de concreto, brocas de martillos perforadores	12 – 45 mm
Rango de aplicación óptimo en concreto, brocas de martillos perforadores	20 – 40 mm
Diámetro de perforación de concreto, brocas para taladros pasantes	80 – 80 mm
Diámetro de perforación en concreto con coronas perforadoras huecas	125 mm

Información de ruido/vibración

Taladrado con percusión en concreto

Valor de vibraciones generadas ah	18.5 m/s ²
Tolerancia K	1.5 m/s ²

Cincelar en concreto

Valor de vibraciones generadas ah	14 m/s ²
Tolerancia K	1.5 m/s ²

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Ventajas:

- Excelente relación potencia-peso para muchas aplicaciones SDS max
- Duradero gracias a los robustos componentes metálicos
- Potente motor, con una energía de impacto de 12,5 J, para un rápido avance de perforación y gran rendimiento de remoción de material



Puedes encontrar más información sobre las variaciones en este enlace: <https://www.bosch-professional.com/mx/es/wac/>

